

## *Forever Ink Jet*

Világos textíliára / egérpadra vasalható fólia

### Használati utasítás

#### **Fontos tudnivaló**

***A Forever Ink Jet speciálisan kifejlesztett fólia, amelyre tintasugaras nyomtatóval vihető fel az ábra. Ez a papír soha nem használható olyan printerrel, amelyben a tintát fűtőelemek segítségével szárítják meg. Megrendelés előtt mindig próbálja ki a papírt az Ön nyomtatójával!***

#### **Nyomtatás**

- Nyomtatás előtt lapozza át a *Forever Ink Jet* papírt, hogy levegő kerüljön a lapok közé, és ne ragadhassanak össze.
- Nyomtassa ki az ábra tükörképét a transzfer papír gyári nyomtatás nélküli oldalára.

#### **Előkészítés**

- A *Forever Ink Jet* fényképek nyomásához kiváló. A nem négyszögletes ábrát vágjuk körbe.
- A textíliát / pólót, vagy egérpadot / néhány másodpercre tegye a présbe, hogy a nedvességet eltávolítsa belőle. Ez elősegíti a jobb tapadást.

#### **Préselés, vagy kézi vasalás**

- Helyezzük a pólót a présbe gyűrődésmentesen, tegyük rá a fóliát képpel lefelé, és helyezzünk rá egy ív vetexet. Az egérpadnál nem kell vetex.
- Zárjuk le a prést 180 °C-on 10 másodpercre /egérpadnál 3 másodpercre közepes nyomáson.
- A prés felnyitása után húzzuk le a *Forever Ink Jet* papírt:
  - Matt nyomathoz azonnal melegen.
  - Fényes nyomathoz kihülés után húzzuk le a papírt.
- Húzogassuk meg a pólót keresztirányban, hogy fellazítsuk az ábrát.
- Kézi vasaláshoz állítsa a vasalót a legmagasabb pamut hőfokra, nem gőzölésre. A textíliát melegítse elő a nedvesség kiűzésére. A nyomatot 30 – 40 másodpercig vasalja fel a textilre a vasaló állandó körkörös mozgata mellett. Ügyeljen rá, hogy mindenütt egyenletesen vasalja az ábrát!

#### **Mosás**

- **A Forever Ink Jet** nyomatok először merevnek tűnnek, ez az első mosás után megszűnik, és lágy lesz.
- Színével befelé mossuk a pólót 30 °C-on.
- Ne tegyük szárítógépbe, a visszaján vasaljuk, vagy sütőpapíron keresztül.